



CARACTERÍSTICAS

- Em termoplástico
- Cor branca - RAL 9002
- Instalação de equipamentos em calha (35mm)
- Equipados com Ligadores T/N fixados em suporte de material auto-extinguível
- Corrente de funcionamento: 40A (com utilização de suporte de ligador (16mm²))
- Tensão nominal 230/400V AC
- Entrada de cabos prevista em todas as direções incluindo pela base
- Opção cor cinzenta RAL 7035
- Local de montagem: Interior Embutido
- Fixação do Painél com sistema de aperto rápido com clipe de ajuste 0 ou 1
- Caraterísticas mecânicas: em material isolante tipo Poliestireno
- Tensão de isolamento (400V)
- Resistência ao curto circuito: Em função dos componentes montados
- IK 07
- Forma de separação interna: Forma 1
- Tipo de Ligações elétricas: (FF-)
- Ambiente CEM-B
- Altura de montagem: A altura do local de instalação não deve exceder os 2000m.
- Condições de emprego: Temperatura ambiente (Max. +40C° min. -5°C)
- Humidade máxima (50% HR a +40°C)
- Regime de neutro-TN
- Medida de proteção de pessoas: Órgãos de comando isolados, invólucro isolante

Nota: NÃO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS DE RISCO ESPECIAIS: (POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS, ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSÕES, INCÊNDIOS, VIBRAÇÕES OU CHOQUES

DIMENSÕES



